

# 陰極鎖與櫃子鎖

- ▶ 送電開門形式設計，安全可靠，不因斷電而造成門戶開啟。
- ▶ 陰極鎖結構全金屬設計，安全耐用，可適用於一般斜舌式機械鎖匣或方型鎖舌的鎖匣。
- ▶ 信箱鎖整體式金屬外殼設計，堅固耐用尺寸小巧，可滿足信箱、置物櫃、綜合櫃等應用做電鎖管控。

	陰極鎖		櫃子鎖	
	AR-YS-130NO	AR-YS-131NO	AR-1213P	AR-1211P
類別	送電開	送電開	送電開	送電開
最大耐重	500kg	500kg	600-650gram	100kg
工作電壓	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
消耗電流	200mA	200mA	2A	1A
外殼材質	鋅合金 (鎖架：不銹鋼)	附塗層不銹鋼 (鎖架：不銹鋼)	黑漆塗層不銹鋼 (鎖架：不銹鋼)	不銹鋼
使用壽命	1,000,000 次	1,000,000 次	500,000 次以上	100,000 次以上
環境溫度	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C
尺寸(mm)	28(H)x149(W)x34(D)	25(H)x160(W)x31(D)	Lock: 73(H)x14(W)x67(D)(mm) 電源線: 160mm PIN Length: 18mm	Lock: 41(H)x55(W)x28(D)(mm) Cable Length: 1100mm PIN Length: 10mm
淨重(g)	約280	約240	約185	約150

# 開門按鈕系列

- ▶ 提供各式使用介面選用—按鈕型式、紅外線非接觸型式按鈕。
- ▶ 提供不同面板材質選用—不鏽鋼行面板、塑膠防刮面板。
- ▶ 提供有源燈號型/無源型開門按鈕，符合各式案場安裝需求
- ▶ 不鏽鋼面板提供客製化雷雕字樣，提升裝潢整體形象質感。

	不鏽鋼開門按鈕			免電源不鏽鋼開門按鈕		
	AR-PB2-041108 (美規窄版)	AR-PB2-068108 (美規)	AR-PB2-086086 (歐規)	AR-PB5-041108 (美規窄版)	AR-PB5-068108 (美規)	AR-PB5-086086 (歐規)
工作電壓	DC 12V (LED)			無需外接電源		
消耗電流	LED : 12VDC / 10mA			—		
接點容量	30VDC / 100mA			30VDC / 100mA		
輸出接點	N.O. / N.C.			N.O.		
尺寸(mm)	108(H)x41(W)x4/15(D)	108(H)x68(W)x4/15(D)	86(H)x86(W)x4/15(D)	108(H)x41(W)x2/13(D)	108(H)x68(W)x2/13(D)	86(H)x86(W)x2/13(D)