



- ◆ 無需使用電源具有節能環保目地。
- ◆ 傳輸距離理論上視頻訊號 AHD/CVI/TVI 2M 傳輸距離約250~300M
 AHD 5M 傳輸距離約200M CVI/TVI 5M 傳輸距離約150M
 AHD 8M 傳輸距離約120M CVI/TVI 8M 傳輸距離約80M
 (實際距離依線路品質而定)
- ◆ 採用一條網路線即可傳輸四組訊號。
- ◆ 特殊濾波處理，可降低外來訊號干擾。
- ◆ 可搭配雙絞線傳輸放大延伸器 SR-1001TB-HD
 或 SR-1001R-HD 傳輸距離理論上視頻訊號
 960H 或 AHD 最遠可達800米/CVI 最遠可達
 600米/TVI 最遠可達500米。

型 號	KIM-006-HD(B) (F)
影像輸入	BNC 公座或 F 公座1Vp-p / 75Ω ;
影像輸出	2條24AWG 多蕊線(紅/黑) 1Vpp / 100Ω
傳輸距離	AHD/CVI/TVI 2M 傳輸距離約250~300M AHD 5M 傳輸距離約200M CVI/TVI 5M 傳輸距離約150M AHD 8M 傳輸距離約120M CVI/TVI 8M 傳輸距離約80M
尺 寸	總長360mm / 28 mm x 17mm x 17 mm(本體)