



## KIM-180

### RS-485 快速球控制鍵盤



#### 功能特性：

- ◇ 機身穩定控制時機身較不晃動，二維/三維變速控制操作桿，準確、可靠。
- ◇ 機械式50萬次點擊次數的按鍵，可靠、手感好。
- ◇ LCD顯示英文功能表，顯示明確。
- ◇ 標準RS-485訊號輸出入接口均採用光電隔離，抗干擾性強，標準傳輸距離達1200米。
- ◇ 可設定密碼，可做開/關設定。
- ◇ 可控制多達 255 台球機或解碼器等終端設備。
- ◇ 可對球機的內置雲台進行變速操作。
- ◇ 可對攝影機機的變倍、變焦、光圈進行手動控制。
- ◇ 可對球機進行手動或自動控制。
- ◇ 速率及協議可快捷指令設定。
- ◇ 可對球機進行預置點的設置、清除和調用。
- ◇ 可對球機進行巡視組的設置和調用。
- ◇ 可對球機進行左右限位元的設置和左右掃描的調用。
- ◇ MENU · SCAN · TOUR 鍵使用者可定義直接設定快捷鍵到指定點。
- ◇ 具蜂鳴器可做開/關設定。

#### 規格：

型號	KIM-180
顯示方式	LCD液晶顯示幕
通訊串列 傳輸速率	1200、2400、4800、9600、19200 ( bps ) 可選
通訊協議	標準PELCO D/P
通訊方式	RS-485半雙工
介面方式	4PIN壓線端子
搖桿	3D搖桿控制
環境溫度	-10 ~ 55°C
環境濕度	≤90%RH ( 無霜結 )
供應電源	AC110 / 220V±10% 50/60HZ 轉DC 9V-12V 500mA
外觀尺寸	205(長) × 168(寬) × 48(高)mm
重量	0.9KG