

KIM-7216NI

16 路 NVR

網路型數位錄放影機



產品特性

- 採用單晶片嵌入式 Linux 作業系統,非 PC 組裝
- 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 壓縮格式
- 上下傳總頻寬 416Mbps,可支援 16 路高清網路攝影機影像聲音接入
- 支援 ONVIF 標準協定攝影機影像、聲音、PTZ 控制
- 支援 32MP / 24MP/ 12MP / 8MP 畫素網路影像的監看、儲存與回放
- 支援 HDMI 一組、VGA 一組獨立輸出, HDMI 輸出解析度最高 4K(3840x2160)
- 支援雙碼流錄影、備援鏡射錄影、假日錄影、截圖錄影計畫設定
- 支援網路攝影機網路斷線智慧回補錄影(ANR)
- 支援監看與回放介面即時擷取儲存圖片功能
- 支援智慧型攝影機: 位移偵測、越界偵測、區域逗留、進入/離開區域、徘徊偵測、人員聚集、快速移動、停車偵測、物品遺留、物品拿取、音訊異常、鏡頭失焦/遮擋偵測、場景變更偵測、人臉偵測、車輛車牌偵測、人流統計、熱區分析、溫度/火源警報等多種智慧功能接入與聯動(蜂鳴/畫面彈跳/警報輸出/郵件通知/上傳手機及 CMS), 支援智慧搜尋、回放及備份功能。
- 警報管理包含硬碟已滿、硬碟錯誤、網路斷線、IP 位址衝突、非法登入...等事件記錄, 並可連動告警(音)、傳送 email、通知監控中心。
- 支援 POS 整合協議, 可結合 POS 數據進行回放搜尋
- 支援即時、一般、事件、標籤、外部檔案、智慧回放
- 支援重要錄影檔案加鎖保護功能
- 支援硬碟配額和硬碟群組兩種存儲模式, 可對不同攝影機分配不同的錄影保存容量或週期
- 提供 2 個 SATA 介面, 總容量支援 20TB 硬碟
- 支援 32 組帳號密碼保護及操作權限管理功能
- 支援 TCP/IP、HTTP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTSP、ARP、NFS(NAS)、iSCSI(IP SAN)、IPv4、IPv6 等網路協議
- OSD 繁體中文圖形化 GUI 操作介面, 多語言可選擇
- 內建網頁伺服器, 支援 IE 11 / Firefox / Safari / Edge/ Chrome 瀏覽器及 iOS、Android 手機遠端監控

技術參數

影像 / 聲音 輸入	網路影像輸入	16路
	雙向語音輸入	1 路, RCA 介面 (2.0 Vp-p, 1kΩ)
網路	影像接入頻寬	160Mbps
	上傳最大頻寬	256Mbps
	遠端連線數	同時 128 人
影像 / 聲音 輸出	錄影解析度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/ VGA/4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
	HDMI 輸出	1 路, 解析度: 4K (3840×2160)/60Hz, 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA 輸出	1 路, 解析度: 1920×1080P /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz
	聲音輸出	1 路, RCA 介面 (Linear, 1kΩ)
	即時顯示	1、4、6、8、9、16 分割 · 可任意編輯及分頁或輪跳顯示
影音編解碼	解碼格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
	監看/錄影解析度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/ VGA/4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF; 支援雙碼流監看及錄影
	同時回放路數	16 路@1080P
	解碼能力	1 路@32MP 或 2 路@12MP 或 4 路@8MP 或 8 路@4MP 或 16 路@1080p
硬碟	SATA 介面	2 組內建(單顆最大支援 10TB 硬碟)
	網路硬碟	最多支援 8 組 NAS(NFS) / 1 組 IP SAN(iSCSI)
錄影管理	錄影模式	手動錄影、連續錄影、排程錄影、位移錄影、智慧錄影、警報錄影
	回放模式	即時、一般(頻道/日期時間)、警報位移事件、標籤、智慧(人臉/車牌/行為事件)、外部檔案回放; 支援暫停、單張、快慢放(可調速 1/8~256 倍)、前跳、後跳、滑鼠拖動定位(圖片可預覽); 支援同一頻道 4 組不同時段同時回放
	備份模式	一般、事件備份, 可於主機或遠端下載, 檔案 AVI 或 MP4 等電腦媒體格式
外部介面	網路介面	1 組 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自我調整埠
	USB 介面	1 組 USB 2.0, 1 組 USB 3.0 · 可接滑鼠/隨身碟/DVD 燒錄器
	警報輸入/輸出	4 路輸入 / 1 路輸出
其他	電源	12 VDC, 3.33 A
	消耗功率	≤ 15 W(不含硬碟)
	工作溫溼度	-10 °C ~ +55 °C, 10 % ~ 90 %
	尺寸	385(W) × 315(D) × 52(H) mm
	重量	≤ 1 Kg (不含硬碟)

* 規格如有變更,恕不另行通知,將以現行產品為主