

# 2MP 電動變焦防暴紅外線半球網路攝影機

## KIM-IPC542SGB



**IP Cam**  
Network Camera



### 產品特色

- 採用 1/2.8" Sony IMX307 低照度 CMOS 感光元件
- 1920 x 1080 解析度
- 最低照度 0.01Lux
- 支援日/夜 (ICR)、AWB、AGC、BLC、2D/3D-DNR、IR-CUT
- 數位寬動態、移動偵測、隱私遮罩、鏡像、翻轉
- 相容於 RTSP 和 Onvif 17.06 版
- H.265/H.264 雙碼流
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援多種網頁瀏覽器、PC 客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- 支援外接麥克風、警報輸出
- 4000V 雷擊保護
- IP66 防護等級
- 4 顆陣列紅外線 LED 燈，投射距離 40 公尺
- 2.8 – 12 mm 電動變焦鏡頭

### 產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony IMX307 CMOS
有效畫素	1920(H)×1080(V)
電子快門	自動, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/室內/戶外
其他	AGC自動增益·2D/3D動態降噪·移動偵測·隱私遮罩·鏡射·翻轉
影像壓縮	
影像壓縮標準	H.265/H.264
解析度	主碼流：
	1080P@30fps, 720P@30fps
	子碼流：
	D1/VGA/360P@30fps
影像壓縮碼率	32Kbps - 5Mbps, VBR/CBR
紅外線	
紅外線燈	4顆陣列紅外線LED燈
投射距離	40公尺
鏡頭	
焦距	2.8-12mm電動伸縮自動變焦鏡頭
變焦	4倍光學變焦
功能	
支援 PoE、聲音警報、SD卡儲存	
聲音壓縮碼率	G.711-u/G.711-a
OSD疊加	標題及時間疊加
網路服務	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP等
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	IE, Firefox等
用戶端軟體	CMS, Android, IOS
介面協定	ONVIF17.06
一般	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 8 W
工作溫溼度	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH