

KIM-IPC608DL-5X

8MP 雙光源 5 倍變焦半球

PTZ 網路攝影機

支援人員&車輛偵測、雙向語音、聲光警報、內建 SD 卡槽





產品特性

- 雙光源支援暖白光+紅外線、三種補光模式
 - 白光：24 小時全天候彩色影像。
 - 紅外線：白天彩色、夜間黑白影像
 - 智慧雙光：夜間紅外線黑白影像，偵測到人形或車輛時切換白光彩色影像
- 採用 1/2.8" Sony CMOS 感光元件
- 4K 高畫質解析度 3840x2160
- 0.01Lux 超低照度
- 支援紅外線濾光片日夜切換、AWB/MWB、BLC、HLC、2D/3D-DNR
- 數位寬動態、鏡像、旋轉、除霧功能
- 支援多行 OSD 疊加、人員/車輛偵測、位移偵測、隱私遮罩
- 內建麥克風與喇叭，支援雙向語音對講
- 內建重置鍵與 Micro SD 卡槽
- 五倍光學變焦鏡頭 2.7-13.5mm
- 支援語音警報與閃光警報
- 支援 ONVIF 標準及 RTSP 串流
- 支援 H.265 / H.264 三碼流
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援使用者認證，影像資料加密
- 支援警報截圖傳送到電子郵件和 FTP
- 支援瀏覽器、CMS 軟體、APP 遠端監控
- RJ45 100Mbps 網路連接埠、支援 PoE
- 4000V 雷擊防護、IP66 防水防塵等級

規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS
有效畫素	3840(H)×2160(V)
電子快門	自動, 1/10s ~ 1/100000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(開啟自動增益)
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
影像加強	支援數位寬動態、背光補償及強光抑制
白平衡	自動/手動
數位降噪	2D/3D DNR
其他功能	自動增益(AGC)、位移偵測、隱私遮罩、支援多行OSD疊加、影像旋轉
編碼	
影像壓縮標準	H.265+ / H.265 / H.264/MJPEG
解析度	主碼流：20fps@8MP(3840x2160) 30fps@6MP(3072x2048)/5MP(2592x1944)/4MP/3MP/1080P/720P
	子碼流：30fps@720x480/VGA(640x480)/360P/QVGA
	三碼流：10fps@1080P/720P/CIF
影像壓縮碼率	512Kbps - 12Mbps · 變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.71-a/AAC
雙向語音	支援，內建麥克風、喇叭
智慧偵測	支援人員與車輛偵測
SD記憶卡槽	支援Micro SD (最大支持512GB)
重置鍵	支援
照明	
雙光源LED	4顆陣列紅外線與暖白光，投射距離：紅外線40公尺，暖白光30公尺
鏡頭	
焦距	5倍光學2.7-13.5mm
對焦	電動伸縮 / 自動對焦
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/SNMP/DHCP/NTP/NFS/RTMP/ONVIF
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	Chrome, Edge, Firefox, IE 等瀏覽器
用戶端軟體	客戶端軟體(CMS)、手機APP
PTZ	
旋轉範圍	水平：0°~280°；垂直：0°~90°
預設點	10個
控制速度	水平：15°/秒；垂直：15°/秒
守望功能	支援
斷電記憶	支援
一般功能	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能
電源供應	12 VDC ± 10% / 2A · 消耗功率 < 15 W
工作溫溼度	溫度 -30°C-(+60)°C, 濕度 10%-90%RH
尺寸	Φ120(mm)×110(mm)
重量	680g

產品尺寸



※ 型錄規格以現行產品為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。

20240530A