

KIM-IPC774ADB

4MP 智慧雙光(紅外線+暖白光)

PoE 網路攝影機



產品特性

- 1/3" 4MP CMOS 感測元件
- 2560x1440 · 4MP 解析度
- 雙光源支援暖白光+紅外線、三種補光模式
 - 白光：24 小時全天候彩色影像
 - 紅外線：白天彩色、夜間黑白影像
 - 智慧雙光：夜間紅外線黑白影像，偵測到人形時切換白光彩色影像
- 支援紅外線濾光片日夜切換、AWB、BLC、HLC、2D/3D-DNR
- 背光補償、3D 降噪、寬動態、鏡像反轉
- 支援位移偵測、越線偵測、人形偵測警報、隱私遮罩
- 位移偵測(396 區)可調日夜間不同靈敏度
- 內建麥克風，支援回音消除
- 支援 ONVIF 標準及 RTSP 串流
- 支援 P2P 雲端伺服器
- 支援使用者認證、影像資料加密
- 支援瀏覽器、CMS 軟體、APP 遠端監控
- 採用 PoE 供電時可輸出 DC12V 電壓
- TVS 4000V 防雷、防突波保護
- 鋁合金外殼 IP66 防塵防水等級
- 支援多語言設定選單，提供繁體中文

規格

攝影機	
影像元件	1/3" 4MP CMOS
有效畫素	2560(H)×1440(V)
電子快門	自動、手動1/10s ~ 1/10000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(AGC ON) · 0Lux@IR ON
日夜切換	自動/彩色/黑白/定時
影像加強	支援數位寬動態、背光補償及強光抑制
白平衡	自動/手動
數位降噪	2D/3D DNR
其他功能	自動增益(AGC)/多行OSD疊加/隱私遮罩/鏡像反轉/重置
編碼	
影像壓縮標準	H.265/ H.265+ /H.264
解析度	主碼流: 25fps@4MP(2560x1440)/30fps@3MP(2304x1296)/1080P/720P 子碼流: 30fps@640x360P/480x360P/CIF
影像壓縮碼率	64Kbps - 8Mbps · 變碼率/定碼率
聲音格式	G.711-u/G.71-a/AAC
聲音	內建收音麥克風 · 支援回音消除及音量調整
智慧偵測	位移偵測、越線偵測、人形偵測
照明	
雙光源LED	2顆紅外線與暖白光LED · 照射距離30公尺
燈光控制	自動/手動、模式切換、亮度等級、關閉、開啟照明
鏡頭	
焦距	2.8mm
網路功能	
網路協定	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF, etc
P2P雲端伺服器	支援
網路瀏覽器	Chrome, Edge, Firefox, IE 等瀏覽器
用戶端軟體	客戶端軟體(CMS)、手機APP
一般功能	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10% · 消耗功率 < 8 W
工作溫溼度	溫度-20°C-(+60)°C, 濕度10%-90%RH
防護等級	IP66

產品尺寸

