

## KIM-IPC774ADZ

## 4MP 智慧雙光(紅外線+暖白光)

## PoE 網路攝影機



## 產品特性

- 1/3" 4MP CMOS 感測元件
- 2560x1440 · 4MP 解析度
- 雙光源支援暖白光+紅外線、三種補光模式
  - 1.白光：24 小時全天候彩色影像
  - 2.紅外線：白天彩色、夜間黑白影像
  - 3.智慧雙光：夜間紅外線黑白影像，偵測到人形時切換白光彩色影像
- 支援紅外線濾光片日夜切換、AWB、BLC、HLC、2D/3D-DNR
- 背光補償、3D 降噪、寬動態、鏡像反轉
- 支援位移偵測、越線偵測、人形偵測警報、隱私遮罩
- 位移偵測(396 區)可調日夜間不同靈敏度
- 內建麥克風，支援回音消除
- 支援 ONVIF 標準及 RTSP 串流
- 支援 P2P 雲端伺服器
- 支援使用者認證、影像資料加密
- 支援瀏覽器、CMS 軟體、APP 遠端監控
- 採用 PoE 供電時可輸出 DC12V 電壓
- TVS 4000V 防雷、防突波保護
- 鋁合金外殼 IP66 防塵防水等級
- 支援多語言設定選單，提供繁體中文

## 規 格

| 攝影機      |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影像元件     | 1/3" 4MP CMOS                                                                                 |
| 有效畫素     | 2560(H)×1440(V)                                                                               |
| 電子快門     | 自動、手動1/10s ~ 1/10000s                                                                         |
| 最低照度     | 0.01Lux@F1.2(AGC ON) · 0Lux@IR ON                                                             |
| 日夜切換     | 自動/彩色/黑白/定時                                                                                   |
| 影像加強     | 支援數位寬動態、背光補償及強光抑制                                                                             |
| 白平衡      | 自動/手動                                                                                         |
| 數位降噪     | 2D/3D DNR                                                                                     |
| 其他功能     | 自動增益(AGC)/多行OSD疊加/隱私遮罩/鏡像反轉/重置                                                                |
| 編 碼      |                                                                                               |
| 影像壓縮標準   | H.265/ H.265+ /H.264                                                                          |
| 解析度      | 主碼流: 25fps@4MP(2560x1440)/30fps@3MP(2304x1296)/1080P/720P<br>子碼流: 30fps@640x360P/480x360P/CIF |
| 影像壓縮碼率   | 64Kbps - 8Mbps · 變碼率/定碼率                                                                      |
| 聲音格式     | G.711-u/G.71-a/AAC                                                                            |
| 聲音       | 內建收音麥克風 · 支援回音消除及音量調整                                                                         |
| 智慧偵測     | 位移偵測、越線偵測、人形偵測                                                                                |
| 照 明      |                                                                                               |
| 雙光源LED   | 2顆紅外線與暖白光LED · 照射距離30公尺                                                                       |
| 燈光控制     | 自動/手動、模式切換、亮度等級、關閉、開啟照明                                                                       |
| 鏡 頭      |                                                                                               |
| 焦距       | 2.8 / 3.6mm可選購                                                                                |
| 網路功能     |                                                                                               |
| 網路協定     | HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF, etc                                                                 |
| P2P雲端伺服器 | 支援                                                                                            |
| 網路瀏覽器    | Chrome, Edge, Firefox, IE 等瀏覽器                                                                |
| 用戶端軟體    | 客戶端軟體(CMS)、手機APP                                                                              |
| 一般功能     |                                                                                               |
| 網路介面     | 1-RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能                                                                     |
| 電源供應     | IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10% · 消耗功率 < 8 W                                                    |
| 工作溫溼度    | 溫度 -20°C-(+60)°C, 濕度 10%-90%RH                                                                |
| 防護等級     | IP66                                                                                          |

## 產品尺寸

